
Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 15:12

Link do produktu: https://www.mz-kuchnie.pl/filtr-ceramiczny-globalo-fc-90-zakup-u-producenta-wysylka-0-zl-dostawa-nawet-w-24h-p-18489.html



# Filtr ceramiczny GLOBALO FC 90 - Zakup u Producenta - Wysyłka 0 zł - Dostawa nawet w 24h

| | |
|---|---|
| Cena | **999,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny - wysyłka w 24h** |
| Numer katalogowy | **GLOBALOFILTR_FC_90_1** |
| Kod producenta | **FILTR_FC_90_1** |
| Kod EAN | **5907622605062** |
| Producent | **Globalo** |

## Opis produktu

Opis:Filtr ceramiczny FC 90, wymiary 13,5 x 12 x 4cm. typ filtra ceramicznego: kaseta, typ akcesoriów do okapów: filtry ceramiczne, filtr pasuje do płyty indukcyjnej z okapem blatowym GLOBALO Plantis 90.1 Linia GLOBALO DesignFiltry ceramiczny do okapu blatowego Plantis wyznacza nowy standard w oczyszczaniu powietrza, oferując nie tylko skuteczną, ale i ekologiczną alternatywę dla tradycyjnych metod. Zaprojektowane z myślą o Twoim zdrowiu i komforcie, te innowacyjne filtry wykorzystują połączenie specjalnego węgla aktywnego i ceramiki do eliminowania nieprzyjemnych zapachów, zapewniając czyste i świeże powietrze w Twoim domu. Okap kuchenny w trybie pochłaniacza wymaga jednego elementu, by jego praca była maksymalnie wydajna i skuteczna. Tym elementem jest filtr ceramiczny FC 90, który świetnie pochłania nie tylko nieprzyjemne zapachy, ale i mnóstwo szkodliwych cząsteczek wydzielających się w trakcie gotowania. Skuteczność pochłaniania filtra węglowego wynosi 82%. Dzięki swojej budowie zapewnia dłuższą żywotność, która wynosi 4 - 5 lata przy prawidłowej regeneracji co 3-5 miesięcy.Filtr ceramiczny FC 90 | Zalety i korzyści dla użytkownikaDlaczego warto? Czyste Powietrze bez kompromisów: do 82% skuteczności w filtrowaniu, usuwając zanieczyszczenia i zapachy, dzięki czemu Twoje środowisko staje się zdrowsze i bardziej przyjemne. Eco-Friendly: nasze filtry ceramiczne oferują unikalną możliwość wielokrotnego użycia przez łatwy proces regeneracji. Wystarczy poddać je obróbce cieplnej w domowym piekarniku, aby przywrócić ich wydajność, co przyczynia się do ochrony środowiska i oszczędności finansowych. Długotrwałe rozwiązanie: Z właściwą konserwacją, nasze filtry mogą służyć Ci przez 4 do 5 lat, zapewniając długotrwałą ochronę przed nieprzyjemnymi zapachami i zanieczyszczeniami. Prosty w użyciu i konserwacji: regeneracja filtrów jest niezwykle prosta i nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani narzędzi – wystarczy piekarnik. Ponadto, konieczność regeneracji występuje jedynie co 3 do 5 miesięcy, co oznacza minimalne zaangażowanie w utrzymanie.Jak to działa?Nasze filtry opierają się na procesie adsorpcji, gdzie specjalny węgiel aktywny związany z ceramiką skutecznie "przechwytuje" cząsteczki zapachowe i inne zanieczyszczenia z powietrza. Gdy filtr osiągnie swoją maksymalną pojemność magazynową, można go łatwo regenerować, przywracając jego pierwotną wydajność i gotowość do dalszego oczyszczania powietrza.Zainwestuj w zdrowie swojej rodzinyWybierając nasze filtry ceramiczne, inwestujesz w lepszą jakość powietrza i zdrowsze środowisko dla Ciebie i Twoich bliskich. Nie pozwól, aby zanieczyszczenia i nieprzyjemne zapachy zakłócały komfort Twojego domu. Wybierz rozwiązanie, które łączy innowacyjność z troską o środowisko. Idealne dla każdego, kto ceni sobie czyste i zdrowe środowisko w domu, szczególnie osoby wrażliwe na jakość powietrza, poszukujące naturalnych i bezpiecznych rozwiązań.Przeznaczenie: Filtr ceramiczny FC 90 współpracuje z Płytą indukcyjną z okapem blatowym GLOBALO PLANTIS 90.1 BlackInstrukcja regeneracji filtra węglowego: Filtr wielokrotnego zastosowania zaleca się regenerować w piekarniku w temperaturze 180°C przez godzinę. Proces regeneracji filtrów ceramicznych polega na umieszczeniu filtra w piekarniku w temperaturze około 180°C na godzinę. Następnie, gdy filtr ostygnięciu i regeneracji, może być ponownie zastosowany. Czas funkcjonowania filtra zależy od intensywności użytkowania, nie dłużej niż 4-5lata. Częstotliwość czyszczenia także zależy od częstotliwości i intensywności użytkowania, przyjmuje się cykl pomiędzy regeneracją ok. 3-5 miesięcy.ID#632