Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 20:57

Link do produktu: https://www.mz-kuchnie.pl/okap-flexa-ng-amx-a50-3150635105-p-12479.html



Okap FLEXA NG AMX A50 315.0635.105

Cena	**755,00 zł**
Dostępność	**5 dni - Na zamówienie**
Kod producenta	**Okap FLEXA NG AMX A50 315.0635.105**
Producent	**Faber**

Opis produktu

Faber FLEXA NG AM/X 50 - dyskretne i funkcjonalne rozwiązanie dla małych kuchni.

Okap teleskopowy o szerokości 50 cm w kolorze metalicznego aluminium z elegancką, stalową listwą. Sterowanie elektromechaniczne, optymalna wydajność max. 350 m3/h. Funkcjonalny i skuteczny okap w nowej odsłonie.

Wysokość [cm]	17.50
Szerokość [cm]	49.80
Głębokość od ściany [cm]	28.00
EAN	7612985942096
Kod producenta	315.0635.105
Sposób montażu	podszafkowy
Wykończenie	metaliczne aluminium/stalowa listwa
Kolor	aliminium/listwa inox
Klasa energochłonności	D
Roczne zużycie energii [kWh]	85
Głośność [dB(A)]	69
Klasa filtracji tłuszczu	C
Klasa oświetlenia	D
Klasa wydajności przepływu	E

CHARAKTERYSTYKA OKAPU FLEXA NG AM/X 50

Klasa energetyczna

Poziom prędkości	Wydajność (IEC61591)	Głośność (IEC60704-3)
I	220	59
II	300	65
III	350	69

Przedstawione wyniki uzyskano przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i odtwarzalnych procedur pomiarowych. Metody pomiarów i obliczeń zgodne z "ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014".

-------- PARAMETRY----------

- Kolor: srebrny
- Wykończenie: metaliczne aluminium/ stalowa listwa
- Wymiary okapu: 49,8 x 28 (cm)
- Sposób montażu: szufladkowy
- Ilość programów: 3
- Sterowanie: elektromechaniczne
- Klasa energochłonności: D

• Roczne zużycie energii (kWh): 85
• Głośność (dB): 70
• Klasa filtracji tłuszczu: C
• Klasa oświetlenia: D
• Klasa wydajności przepływu: E
• Filtry przeciwtłuszczowe: kasetowy do mycia w zmywarce
• Wydajność MAX (m3/h): 350
• Oświetlenie: 2xLED (4000 K)

DYSKRETNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE

Okap teleskopowy FLEXA to idealne rozwiązanie dla tych, którzy lubią dyskrecję w kuchni albo kuchnia jest zbyt mała, by pomieścić tradycyjny okap. Doskonale zintegrowany z szafkami wiszącymi jest niewidoczny na pierwszy rzut oka, a górną jego część może maskować szafka kuchenna wyposażona w funkcjonalną półkę. Wysunięcie płaskiej części okapu z ozdobną, szklaną listwą czołową zwiększa powierzchnię zasysania oparów znad płyty grzewczej. Oświetlenie LED zapewni niższe zużycie energii, a kasetowe filtry przeciwtłuszczowe można łatwo wyjąć i umyć w zmywarce.

Wróć do początku strony

POZNAJ TECHNOLOGIE NA PLUS DLA CIEBIE!

Oświetlenie dwoma, prostokątnymi LED - ta nowoczesna, energooszczędna technologia daje przyjemne, naturalne światło (4 000 K), które dobrze odzwierciedla prawdziwe kolory.

WYGODNE I PRAKTYCZNE STEROWANIE

Panel sterowania regulujący prędkość jest dyskretnie wkomponowany w obudowę okapu, dzięki czemu powierzchnia okapu jest całkowicie gładka. Uruchomienie modelu Flexa to bardzo prosta i szybka czynność. Wystarczy delikatnie wysunąć szklany panel, aby włączyć oświetlenie lub wysunąć go całkowicie, by zwiększyć powierzchnię zasysania. Jeżeli suwak panelu sterowania jest ustawiony na wybraną prędkość wentylatora (1,2,3), wysunięcie szklanego panelu sprawi jednoczesne włączenie oświetlenia i uruchomienie pracy okapu na zadanej prędkości. To tylko prosty ruch panelem, który wysuwa się jak szufladę, a usuwanie oparów jest już aktywne.

Wróć do początku strony

JAKOŚĆ POTWIERDZONA PONAD 60-LETNIM DOŚWIADCZENIEM

Na jakość okapów Faber składa się ponad 60 lat doświadczenia w zakresie oczyszczania powietrza w kuchniach. Dzięki wyjątkowemu doświadczeniu i wyjątkowym umiejętnościom jakość Faber można zobaczyć, poczuć i dotknąć w każdym szczególe. Jakość Faber to jakość życia.

Rekordowe osiągnięcia Faber w zakresie jakości swoich produktów

• Pierwszy certyfikat jakości **ISO 9001** w branży okapów kuchennych.
• Certyfikat jakości **SGS nr.001** absolutnie pierwszy na świecie.
• Zintegrowany system zarządzania jakością **(ISO 9001:2015)**.
• **BHP (OHSAS 18001)**, certyfikat, system zarządzania środowiskowego **(ISO 14001**) certyfikowany przez SGS.
• Produkty Faber spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa i normy **EN 61591** i **EN 60704-3**.
• Są testowane w autoryzowanym laboratorium wewnętrznym, certyfikowanym przez główne międzynarodowe jednostki certyfikujące.
• **IMQ** - włoski znak jakości.
• **CE** - znak bezpieczeństwa UE.
• **SEMKO** - międzynarodowa certyfikacja Intertek (Etykieta jakości ETL).
• **UL** - znak jakości w USA i Kanadzie.
• **CCC** - znak jakości w Chinach.

Wróć do początku strony

BEZPIECZEŃSTWO

Wewnątrz okapu nie ma ostrych krawędzi. Elementy szklane są wykonane ze szkła hartowanego. Silniki z zabezpieczeniem termicznym oraz samo-gasnące tworzywa sztuczne pozwalają na uniknięcie ryzyka zapalenia się i pożaru. Elementy elektroniczne są odpowiednio izolowane, a wszystkie przewody tak ułożone, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Wróć do początku strony

AKCESORIA

FILTRY Z WĘGLA AKTYWNEGO

W przypadku braku możliwości podłączenia do duktów powietrznych w budynku istnieje możliwość instalacji okapu w wersji filtrującej zaciągane opary. Okap pracuje wtedy tak, jak pochłaniacz zapachów. Oczyszczone dzięki filtrom z węglem aktywnym powietrze wyrzucane jest z powrotem do kuchni. W takim przypadku należy dokupić i założyć filtry z węgla aktywnego (2 szt.). Faber oferuje do zakupu swoim Użytkownikom 2 rodzaje filtrów (do wyboru):

- filtry zwykłe węglowe (nie mogą być ani czyszczone, ani regenerowane), które należy wymieniać co 4 miesiące (kod 112.0556.527, 2 szt. w komplecie),
- filtry Long Lasting wielokrotnego użytku o zwiększonej skuteczności filtracji, które można myć w zmywarce i użytkować max. do 3 lat (kod 112.0556.528, 2 szt. w komplecie).

Wróć do początku strony

UŻYTKOWANIE, KONSERWACJA I CZYSZCZENIE OKAPU

JAK KORZYSTAĆ Z OKAPU?

• Włącz okap przed rozpoczęciem gotowania. Dzięki temu wytworzy się ciąg powietrza, który skieruje opary do otworów zasysających okapu.
• Niskie prędkości są wystarczające podczas gotowania potraw o słabym zapachu, takich jak makarony.
• Wysokie prędkości są konieczne podczas smażenia i gotowania potraw o silnym zapachu oraz w przypadku gotowania kilku potraw jednocześnie.
• Zostaw okap włączony przez kilka minut po zakończeniu gotowania w celu usunięcia powstałych oparów i zapachów.

JAK DBAĆ O FILTRY?

Bieżąca obsługa filtrów zapewnia zachowanie odpowiedniej wydajności i skuteczności okapu. W każdym okapie kuchennym filtry mają ograniczony czas skutecznej filtracji i muszą być okresowo czyszczone, lub wymieniane na nowe. Tylko w ten sposób okap może skutecznie pracować pochłaniając wszelkie opary i zapachy, a Ty możesz oddychać czystym powietrzem w kuchni!

• Filtry metalowe ukryte są pod otwieranym panelem dekoracyjnym. Wyjmuje się je bez trudu lekko naciskając na przycisk blokady umieszczony w uchwycie.
• Filtry te należy wyjmować pojedynczo i zachować ostrożność podczas mycia, aby ich nie uszkodzić. Filtry przeciwtłuszczowe można myć w zmywarce.
• Po umyciu filtry należy wysuszyć. Przed włożeniem ich na miejsce należy upewnić się, że przyciski blokady są widoczne na zewnątrz.

Popularne **filtry węglowe** pracujące w okapie w wersji pochłaniacz nie mogą być ani czyszczone, ani regenerowane. Należy je wymieniać na nowe co cztery miesiące lub częściej, jeżeli okap jest wykorzystywany intensywnie (ponad 4 godziny dziennie). Faber oferuje filtry węglowe o **przedłużonej żywotności**, które mogą być regenerowane i używane wielokrotnie! W przypadku wymiany wykonaj poniższe kroki:

• Zdejmij metalowy filtr przeciwtłuszczowy,
• wyjmij i wyrzuć zużyty filtr węglowy,
• włóż nowy filtr węglowy,
• załóż metalowy filtr przeciwtłuszczowy. Upewnij się, że zamki filtra są widoczne od spodu okapu.