

Link do produktu: <https://www.mz-kuchnie.pl/okap-kuchenny-do-zabudowy-lord-o2-czarny-szklo-p-11527.html>

Okap kuchenny do zabudowy Lord O2 CZARNY SZKŁO

Cena	959,00 zł
Dostępność	5 dni - Na zamówienie
Kod producenta	LORDO2
Producent	LORD

Opis produktu

Okap kuchenny Lord O2 do wbudowania w szafkę wiszącą nad płytą grzewczą.

Metalowa ramka i szklany panel ozdobny w kolorze czarnym.

Nowoczesny okap do zabudowy o szerokości 60 cm w kolorze czarnym z filtrem przeciwtłuszczowym ukrytym pod szklanym panelem ozdobnym.

Sterowanie mikrowyłącznikami (Soft Touch) i bardzo duża wydajność maksymalna silnika - 620 m³/h.

Czarna, metalowa ramka i szklana pokrywa filtra przeciwtłuszczowego oraz pasek oświetlenia LED sprawiają, że okap wygląda elegancko i dyskretnie.

Mały wyświetlacz LED informuje na którym biegu pracuje okap.

Pilot zdalnego sterowania - w zestawie.

CHARAKTERYSTYKA OKAPU LORD O2

Klasa energetyczna

Poziom prędkość	Wydajność (IEC61591)	Głośność (IEC60704-3)
	250	47
I	345	55
II	455	61
IV	570	65

Przedstawione wyniki uzyskano przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i odtwarzalnych procedur pomiarowych. Metody pomiarów i obliczeń zgodne z "ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014".

PARAMETRY

- Kolor ramki: czarny
- Kolor pokrywy filtra: czarne szkło
- Szerokość okapu: 60 [cm]
- Sposób montażu: do zabudowy w szafce wiszącej
- Ilość programów: 4
- Sterowanie: mikrowyłącznikami
- Klasa energochłonności: B
- Roczne zużycie energii: 52 [kWh]
- Głośność: 61 [dB(A)]
- Klasa filtracji tłuszczu: D
- Klasa oświetlenia: A

- Klasa wydajności przepływu: B
- Filtr przeciwtłuszczowy: kasetowy do mycia w zmywarce
- Wydajność silnika MAX: 620 [m3/h]
- Średnica wylotu: 12 cm
- Oświetlenie: pasek LED, moc 5[W], temp. 3900[K]

WYGODNE FUNKCJE, KTÓRE UŁATWIAJĄ OBSŁUGĘ OKAPU

Oświetlenie LED - nowoczesna, energooszczędna technologia paska LED daje przyjemne, naturalne światło, które dobrze odzwierciedla prawdziwe kolory zapewniając doskonałą widoczność. Konstrukcja oprawy zapewnia długotrwałą pracę i zapobiega zaczernianiu się oprawy pod wpływem ciepła.

Wygodne i praktyczne sterowanie delikatnymi w dotyku mikrowyłącznikami.

Sterowanie **pilotem** - okap Lord O2 został wyposażony w pilot zdalnego sterowania. Teraz łatwo i wygodnie można sterować okapem na odległość! Wystarczy jedno dotknięcie przycisku, aby eleganckie oświetlenie dodało kuchni uroku, czy też jedno dotknięcie by ustawić odpowiednią prędkość lub automatycznie wyłączyć okap po określonym czasie.

Zasysanie **obwodowe** - szklana osłona filtra powoduje, że powietrze przyspiesza przechodząc przez szczelinę i natychmiast zwalnia wewnątrz okapu. Następnie jest z łatwością wyrzucane z okapu bez konieczności stosowania wysokiego ciśnienia. Takie rozwiązanie poprawia walory estetyczne okapu (ukryty filtr) i sprzyja poprawie efektywności zasysania oparów.

Mały, dyskretny **wyświetlacz LED** informuje na którym biegu pracuje okap.

PROSTY MONTAŻ

Okap Lord montuje się do wcześniej przygotowanej półki wewnątrz szafki wiszącej. Wystarczy wkręcić 4 śruby, podłączyć rurę odprowadzającą opary do ductu powietrznego w ścianie kuchni i kabel zasilający.

Jeśli okap ma pracować w trybie pochłaniania zapachów, konieczne jest nałożenie od góry okapu ramki z filtrem, a zatem wygodniej jest wtedy zamontować okap za pomocą bocznych śrub do wcześniej przygotowanych wsporników przy bocznych ściankach szafki.

Minimalna wysokość montażu okapu nad gazową płytą grzewczą wynosi 65 cm, a 45 cm nad płytą elektryczną (np. indukcyjną).

Więcej szczegółów znajduje się w instrukcji obsługi.

AKCESORIA - FILTRY Z WĘGLA AKTYWNEGO

W przypadku braku możliwości podłączenia do ductów powietrznych w budynku istnieje możliwość instalacji okapu w wersji filtrującej zaciągane opary.

Okap pracuje wtedy tak, jak pochłaniacz zapachów. Oczyszczone dzięki filtrom z węglem aktywnym powietrze wyrzucane jest z powrotem do kuchni.

Wygodnie jest wtedy zamontować okap za pomocą bocznych śrub (do bocznych ścianek szafki), a nie od dołu do półki w szafce wiszącej.

W takim przypadku należy dokupić i założyć zestaw składający się z ramki i filtra z węgla aktywnego (L-OM1).

Ramka montowana jest tylko 1 raz i nie trzeba jej wymieniać. Z upływem czasu należy wymieniać sam filtr (L-OM4). Filtr ten nie może być ani czyszczony, ani regenerowany.

Regularna wymiana węglowego filtra przeciwzapachowego i mycie metalowych filtrów przeciwtłuszczowych zapewnia optymalne działanie okapu!